

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel  
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel  
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0  
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-8  
 Email: info@linker.de  
 Internet: www.linker.de  
 www.pl-chemie.de



Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

# • TopSan •

## Premiumsanitärreiniger für den GV-Bereich

### Anwendungsgebiete

- **TopSan** ist eine hoch effektiver Sanitärunterhaltsreiniger für die tägliche Anwendung auf allen säurefesten Belagsarten.
- Hohe Materialschonung auf Chrom, Kunststoff und Edelstahl.
- Langanhaltende und angenehme Duftnote.
- Entfernt mühelos Seifenreste, Rost, Körperfette sowie Kalk- und Urinstein.
- Auch gut anwendbar auf Feinsteinzeugfliesen.
- Biologisch sehr gut abbaubar.
- Frei von Salz-, Phosphor-, Salpeter- und Schwefelsäure
- Trocknet schleierfrei auf.
- wirkt In erhöhter Dosierung desinfizierend.

### Verarbeitung



für die Unterhaltsreinigung:.

- 20-50ml auf 8 Liter Wasser geben und wie gewohnt moppen bzw. wischen
- bei der Handreinigung einen Spritzer direkt auf den nassen Schwamm oder Lappen geben und Fläche abwischen.
- Bei starker Verkrustung kann die Dosierung entsprechend erhöht bzw. Top San auch konzentriert eingesetzt werden.

### Hinweise

Vor der Erstanwendung Materialien an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen.

Inhaltsstoffe: < 5% nichtionogene Tenside, Alkohole, Säuren, Farb- und Duftstoffe



| Gebindegröße in Liter | Art-Nr.: |
|-----------------------|----------|
| 10,1                  | 1138-10  |
| 25,0                  | 1138-25  |
| 30,0                  | 1138-30  |
| 200,0                 | 1138-200 |

|               |                                    |                            |                   |
|---------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Daten:</b> | Dichte: 1,018 g/cm <sup>3</sup>    | Kennzeichnung: frei        | AOX: frei         |
|               | pH: 2,5 (Konz.)                    | Rid/ADR/GGVS: frei         | GISBAU-Code: GS50 |
|               | Viskosität: 8,0 mm <sup>2</sup> /s | Abbaubarkeit: > 90 % (DOC) | WGK: 2            |

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

Citronia · Sapogold · Sapoblank · CeOdee · Losoxinat · Losostan · Superalosol · Xyloquat · Losox · Erclean  
 Nanosteel · Nanoglas · Nanostone · Nanowood · MultiEx · ContraFlux  
 ® reg. Patentamt München