



Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

Postfach 13 14 34  
42041 Wuppertal  
Postfach 12 24  
45536 Sprockhövel  
Telefon (0 23 24) 97 98-0  
Telefax (0 23 24) 97 98-98  
Email: [Info@linker.de](mailto:Info@linker.de)  
Internet: [www.linker.de](http://www.linker.de)

# Dispersions - Farblöser

## • Paste •


**Produkt-  
beschreibung:** **Dispersions-Farblöser** ist ein heterogenes Gemisch aus verschiedenen aliphatischen- und aromatischen Lösungsmitteln.  
**Dispersions-Farblöser** entfernt Farbanstriche auf allen wasser-, alkali- und lösungsmittelfesten Materialien.  
Problemlose Farb- und Lackentfernung wurde bisher bei den unterschiedlichsten Beschichtungen erzielt.

**Verarbeitung:** **Dispersions-Farblöser** stets unverdünnt auftragen.  
Dann möglichst lange, bis kurz vor dem Auftrocknen, einwirken lassen.  
Manuell mit Tüchern bei glattem, kratzempfindlichem Grund, bzw. mit Faser- oder Stahlbürsten bei unempfindlichem Untergrund Farbreste entfernen.  
Eventuell mit einer neutralen bis schwach alkalischen Waschlösung aus *Superalosol*, *Syndet-Spezial* oder *Sofortreiniger* nachwaschen, um die gelösten Farbteilchen wegzuschwemmen.


**Hinweise:** Bei Arbeiten in Innenräumen unbedingt für den Abzug der entstehenden Dämpfe sorgen, z.B. durch Öffnen der Fenster, da die Dämpfe gesundheitsschädlich und brennbar sind.  
Zu empfehlen ist es, an verdeckter Stelle einen Probeauftrag vorzunehmen, um das Material auf Verträglichkeit mit **Dispersions-Farblöser** zu testen.

**Art.-Nr.: 02260**  
**Gebindegrößen: 10 ltr. Eimer**


**Made in Germany**



Aufsprühen



Grundreinigung



Handreinigung

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit.  
Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.



Postfach 13 14 34  
42041 Wuppertal  
Postfach 12 24  
45536 Sprockhövel  
Telefon (0 23 24) 97 98-0  
Telefax (0 23 24) 97 98-98  
Email: [Info@linker.de](mailto:Info@linker.de)  
Internet: [www.linker.de](http://www.linker.de)

Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

## Information zu Dispersions - Farblöser

Für den fachgerechten Renovierungsanstrich ist ein tragfähiger Untergrund unerlässlich. Der alte, teils mehrschichtige und rissige Dispersionsanstrich ist hierfür ungeeignet und muß deshalb bis auf den Putz entfernt werden.

- **schnell**
- **gründlich**
- **wirtschaftlich**

Die hier gezeigte Methode hat sich in der Praxis hervorragend bewährt und bringt optimale Voraussetzungen für den anschließenden Anstrichaufbau.



Auf die eingerüstete Fassade wird Dispersions-Farblöser dünn aufgetragen



Nach 5-10 Minuten (Temperaturabhängig) hat sich die Anstrichschicht gelöst.



Schnelle, gründliche und wirtschaftliche Entfernung des alten Fassadenanstrichs mit dem Dampfstrahler



Grundgereinigte Fassade

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.