

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
 Email: info@linker.de
 Internet: www.linker.de
 www.pl-chemie.de



• Fassaden-Neu •

Totalreiniger

Produktbeschreibung: **Fassaden-Neu** ist ein Totalreiniger, der eine noch stärkere Wirkung als *H4S-Sanitär-Grundreiniger* besitzt. Das Erzeugnis wurde zur Beseitigung von Verschmutzungen und Verwitterungen entwickelt, die sich schon seit langen Jahren in die Poren des Steines eingefressen haben.


Verarbeitung: Die Fläche gut mit Wasser benetzen. **Fassaden-Neu** auftragen, kurz einwirken lassen, und mit viel Wasser wieder abspülen. Es empfiehlt sich den Stein mit einer leicht alkalischen Lösung (z. B. *HD-Reiniger*-Produktgruppe 7) nachzubehandeln. Für einen dauerhaften Schutz nach der Reinigung sollte der Stein mit *Polysiloxan-Fassaden-imprägnierung* behandelt werden, damit die Umweltschmutzablagerungen nicht mehr in die Poren eindringen können und somit eine spätere unkompliziertere Reinigung gewährleistet ist. **Fassaden-Neu** sollte je nach Grad der Verschmutzungen konzentriert oder bis 1:50 mit Wasser verdünnt angewendet werden.

Hinweise: **Fassaden-Neu** enthält starke Säuren und sollte mit Vorsicht angewandt werden. Die Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Säuren beachten! Bei der Verarbeitung geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille und Körperschutz) tragen. Stets vor Erstanwendung Probeauftrag vornehmen, um Verträglichkeit des Mittels mit den zu reinigenden Materialien zu prüfen. Produkt nicht auf kalkhaltigem Stein, Marmor, Terazzo, Emaille, Glas, Glasuren, Aluminium, Zink etc. einsetzen. Dampf und Gasphase wirkt stark korrosiv auf Metalle.


Zahlen-/ Informationen: UBA-Nr.: 0566 0055
 Lagerzeit: 36 Monate
 Gefahrstoff: C
 Gefahrgut: 8, II/C1
 Made in Germany
 * vor Frost schützen
 Vorsicht, stark ätzend!

Gebinde in Liter	1,0	2,0	5,0	10,1	25,0	30,0	200	1000
Art-Nr.	/	/	/	027-10	027-25	027-30	027-200	027-1000

pH (konz.)	0 - 2	2 - 4	4 - 6	7	8 - 10	10 - 12	12 - 14
------------	-------	-------	-------	---	--------	---------	---------




Aufsprühen



Hochdruckreinigung



Vorsicht säurehaltig!



Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

Citronia • Sapogold • Sapoblank • CeOdee • Losoxinat • Losostan • Superalosol • Xyloquat • Losox • Eroclean
 Nanosteel • Nanoglas • Nanostone • Nanowood • MultiEx • ContraFlux
 ® reg. Patentamt München